



ДАУ ИЗОЛАН



тел: +7 (3812) 90-90-97,  
+7 (499) 648-09-03  
сот: +7 (913) 149-90-97  
email: [info@profit55.com](mailto:info@profit55.com)

**ПрофИТ**

## Прайслист на компоненты марки Изолан

Система Изолан состоит из двух различных компонентов: **компонент А (полиол)** и **компонент Б (изоцианат: Voranate, Voracor, Voratec)**, каждый из которых находится в герметичной металлической бочке (h=900мм, d=600мм). Вес сырья в бочках **230 кг + 250 кг. = 480 кг.**

Реализация производится комплектами (синяя с компонентом А + красная с компонентом Б).

Наименование системы	Цена за кг, склад МСК*	Цена за кг, склад ОМС**	Кол-во кг в компл.	Расход, кг ***
<b>Изолан 108.</b> Напыление. Плотность **** 10-15 кг/м <sup>3</sup> . Низкая плотность. Сверхлегкая ппу тепло- и звуко-изоляция конструкций и зданий любого назначения.	220 ₽	220 ₽	480	1-1,5
<b>Изолан 108У.</b> Заливка. Плотность **** 10-15 кг/м <sup>3</sup> . Низкая плотность. Сверхлегкая ппу тепло- и звуко-изоляция конструкций и зданий любого назначения.	220 ₽	220 ₽	480	-
<b>Изолан 128.</b> Напыление. Плотность **** 26-28 кг/м <sup>3</sup> . Использование при температурах (до +15°C). Теплоизоляция ППУ стен, кровли, перекрытий в зданиях любого типа, трубопроводов.	215 ₽	215 ₽	480	2-2,3
<b>Изолан 131.</b> Напыление. Плотность **** 28-35 кг/м <sup>3</sup> . Использование при пониженных температурах (до +5-10°C), повышенная адгезия. Теплоизоляция ППУ стен, кровли, перекрытий в зданиях любого типа, трубопроводов.	220 ₽	220 ₽	480	2-2,5
<b>Изолан 132.</b> Напыление. Плотность **** 28-35 кг/м <sup>3</sup> . Использование при пониженных температурах (до +0°C), повышенная адгезия. Теплоизоляция ППУ стен, кровли, перекрытий в зданиях любого типа, трубопроводов.	225 ₽	225 ₽	480	2-2,5
<b>Изолан 146.</b> Напыление. Плотность **** 40-50 кг/м <sup>3</sup> . Использование при повышенных нагрузках. Теплоизоляция ППУ полов, кровли, промышленного оборудования и холодильников.	235 ₽	235 ₽	480	3-3,5
<b>Изолан 210-2.</b> Заливка. Плотность **** 35-60 кг/м <sup>3</sup> . Низкая теплопроводность, отличное отверждение. Изготовление сэндвич-панелей для строительства зданий, морозильных камер и т.п.	- руб.	- руб.	480	-

\* Цена на Центральном складе (г. Москва)

\*\* Цена на Сибирском складе (г. Омск)

ООО «ПрофИТ» - официальный представитель компании Дау-Изолан  
подробнее на сайте: [profit55.com](http://profit55.com)

\*\*\* Средний расход сырья в кг, на 1 кв.м. поверхности при толщине нанесения в 5 см и оптимальных температурных условиях для данного компонента.

\*\*\*\* Показатель плотность, подразумевает плотность свободного вспенивая материала.

- Все цены на компоненты указаны с НДС (18%).
- Отгрузка производится со склада в Москве или Омске.
- Возможна доставка в другие регионы.
- В зависимости от объёмов действует система скидок, информацию по которым вы можете уточнить у менеджеров компании.

**Склад Сибирь:** г. Омск, ул. Воровского 116 корп. 3 (склад Единая экспедиция)